

Armoire murale à porte pivotante

Remplacée par la série HWM



Caractéristiques

Alors que la série SWC est toujours offerte, la **série HWM** est un produit plus performant, doté de caractéristiques supplémentaires pour vos applications de transmission de la voix/de données et de sécurité. [Cliquez ici pour en apprendre davantage.](#)

- Construction en acier de calibre 14.
- Une (1) paire de rails taraudés 10-32 conformes à la norme EIA-310-D pour montage sur bâti de 19 po.
- Offerte en trois (2) profondeurs et en trois (3) hauteurs.
- Section centrale ventilée.
- Porte avant verrouillable en acrylique.
- Les charnières des portes peuvent être inversées (en enlevant les deux portes et en faisant pivoter la section centrale).
- Section arrière verrouillable avec encoches en trou de serrure pour montage mural.
- Alvéoles défonçables en haut et en bas pour le passage de câbles.
- Capacité de charge recommandée de 200 lb.
- Conforme à la directive RoHS.
- Fabriqué en Amérique du Nord.

Part No.	Overall Dimensions			Mounting Dimensions			Rack	HWM Part No.
	Height	Width	Depth	Height	Width	Center Depth	Units	Replacement
SWC192211BK1	26.00	21.38	17.63	22.75	19.00	11.00	13U	HWM2412U11BK
SWC193511BK1	38.25	21.38	17.63	35.00	19.00	11.00	20U	HWM2420U11BK
SWC194911BK1	52.25	21.38	17.63	49.00	19.00	11.00	28U	HWM2424U11BK
SWC192220BK1	26.00	21.38	26.63	22.75	19.00	20.00	13U	HWM2412U20BK
SWC193520BK1	38.25	21.38	26.63	35.00	19.00	20.00	20U	HWM2420U20BK
SWC194920BK1	52.25	21.38	26.63	49.00	19.00	20.00	28U	HWM2424U20BK

Les données sont sujettes à changement sans préavis.